



BLICKLE Roue série VPP

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Roues: Bandage/bande de rolement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: En polypropylène de première qualité, non cassant. Bandage monté à la presse. Couleur: noir, Shore: 80° Shore A Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température: -20°C à +60°C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30°C.

Caractéristiques

Série: VPP

Type: VPP 160/20R

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Roue	Elastomère	100	30	70	Palier lisse	15	45	-20 / 60	10016383
Roue	Caoutchouc	80	25	50	Palier lisse	12	35	-20 / 60	10016382
Roue	Caoutchouc	80	25	50	Roulement à aiguilles	12	35	-20 / 60	12548202
Roue	Caoutchouc	100	30	70	Palier lisse	12	45	-20 / 60	12548150
Roue	Caoutchouc	100	30	70	Roulement à aiguilles	12	45	-20 / 60	12548152
Roue	Caoutchouc	125	37,5	100	Roulement à aiguilles	12	45	-20 / 60	12548157
Roue	Caoutchouc	125	37,5	100	Palier lisse	15	45	-20 / 60	10016384
Roue	Caoutchouc	125	37,5	100	Roulement à aiguilles	15	45	-20 / 60	11939772
Roue	Caoutchouc	125	37,5	100	Palier lisse	12	45	-20 / 60	12378766
Roue	Caoutchouc	125	37,5	100	Palier lisse	15	45	-20 / 60	12548159
Roue	Caoutchouc	140	37,5	115	Roulement à aiguilles	15	45	-20 / 60	12548163
Roue	Caoutchouc	140	37,5	115	Palier lisse	15	45	-20 / 60	12548161
Roue	Caoutchouc	150	40	135	Palier lisse	20	60	-20 / 60	12548165
Roue	Caoutchouc	150	40	135	Roulement à aiguilles	20	60	-20 / 60	12548167
Roue	Caoutchouc	160	40	135	Palier lisse	20	45	-20 / 60	12548169
Roue	Caoutchouc	160	40	135	Roulement à aiguilles	20	45	-20 / 60	12548171
Roue	Caoutchouc	160	40	135	Roulement à aiguilles	20	60	-20 / 60	10016385
Roue	Caoutchouc	160	40	135	Palier lisse	20	60	-20 / 60	12548173
Roue	Caoutchouc	180	50	170	Roulement à aiguilles	20	60	-20 / 60	12548177
Roue	Caoutchouc	200	50	205	Palier lisse	25	60	-20 / 60	12548183
Roue	Caoutchouc	200	50	205	Palier lisse	20	60	-20 / 60	11196947
Roue	Caoutchouc	200	50	205	Roulement à aiguilles	20	60	-20 / 60	10016386
Roue	Caoutchouc	200	65	205	Palier lisse	20	60	-20 / 60	12548185
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Roulement à aiguilles	25	65	-20 / 60	12548194
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Palier lisse	25	65	-20 / 60	12548191
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Palier lisse	20	74	-20 / 60	11186579
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Roulement à billes	20	65	-20 / 60	11231919
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Palier lisse	25	65	-20 / 60	12492258
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Palier lisse	25	74	-20 / 60	12548189
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Roulement à billes	25	65	-20 / 60	12548192

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Exécution de la roue	Matériau du chemin du roulement	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Roulement	Diamètre d'arbre	Longueur du moyeu	Plage de température	Article
		mm	mm	kg		mm	mm	°C	
Roue	Caoutchouc	250	60	295	Roulement à aiguilles	25	65	-20 / 60	12548195
Roue	Caoutchouc	250	75	300	Palier lisse	25	65	-20 / 60	12548196
Roue	Caoutchouc	250	85	250	Roulement à aiguilles	20	75	-20 / 60	12548197
Roue	Caoutchouc	300	60	250	Palier lisse	25	60	-20 / 60	12548198
Roue	Caoutchouc	400	100	350	Palier lisse	25	75	-20 / 60	12548199
Roue	Caoutchouc	400	100	350	Roulement à aiguilles	25	75	-20 / 60	12548200

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.