



NORGREN Raccord banjo avec rondelle d'étanchéité série 24A51

- Parfaits pour les applications au vide
- Montage simple et rapide des circuits pneumatiques
- Forme nette et compacte
- Usinage précis
- Résistants à la corrosion
- La forme unique de l'embout cannelé garantit un bon ancrage du tube lorsque le raccord est serré à la main
- Conçus pour une utilisation dans des espaces restreints demandant de très petits angles de courbure de la tuyauterie
- Les écrous de tubes sont inclus

Caractéristiques

Série: 24

Température de fonctionnement: -18 / 70 °C

Pression de service: -0.9 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Ouverture de clé mm	Article
24A510418	Laiton, nickelé	4x2,5mm	1/8" BSPP[G]	14	11582661
24A510405	Laiton, nickelé	4x2,5mm	M5	8	11582660
24A510518	Laiton, nickelé	5x3mm	1/8" BSPP[G]	14	11582663
24A510505	Laiton, nickelé	5x3mm	M5	8	11582662
24A510605	Laiton, nickelé	6x4mm	M5	8	11582664
24A510828	Laiton, nickelé	8x6mm	1/4" BSPP[G]	17	11582669
24A511028	Laiton, nickelé	10x8mm	1/4" BSPP[G]	17	11582672

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.