

NORGREN Raccord droit mâle BSPT série 24125



- Parfaits pour les applications au vide
- Montage simple et rapide des circuits pneumatiques
- Forme nette et compacte
- Usinage précis
- Résistants à la corrosion
- La forme unique de l'embout cannelé garantit un bon ancrage du tube lorsque le raccord est serré à la main
- Conçus pour une utilisation dans des espaces restreints demandant de très petits angles de courbure de la tuyauterie
- Les écrous de tubes sont inclus

Caractéristiques

Série: 24

Température de fonctionnement: -18 / 70 °C

Pression de service: -0.9 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Raccord 2	Ouverture de clé mm	Article
241250418	Laiton, nickelé	4x2,5mm	1/8" BSPT(R)	12	11582564
241250518	Laiton, nickelé	5x3mm	1/8" BSPT(R)	12	11582565
241250628	Laiton, nickelé	6x4mm	1/4" BSPT(R)	14	11582567
241250618	Laiton, nickelé	6x4mm	1/8" BSPT(R)	12	11582566
241250848	Laiton, nickelé	8x6mm	1/2" BSPT(R)	22	11582571
241250828	Laiton, nickelé	8x6mm	1/4" BSPT(R)	14	11582569
241250818	Laiton, nickelé	8x6mm	1/8" BSPT(R)	14	11582568
241250838	Laiton, nickelé	8x6mm	3/8" BSPT(R)	17	11582570
241251048	Laiton, nickelé	10x8mm	1/2" BSPT(R)	22	11582575
241251028	Laiton, nickelé	10x8mm	1/4" BSPT(R)	14	11582573
241251018	Laiton, nickelé	10x8mm	1/8" BSPT(R)	14	11582572
241251038	Laiton, nickelé	10x8mm	3/8" BSPT(R)	17	11582574
241251248	Laiton, nickelé	12x10mm	1/2" BSPT(R)	22	11582577
241251238	Laiton, nickelé	12x10mm	3/8" BSPT(R)	17	11582576

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.