



GF Tube Série: 480 PVDF

Caractéristiques

- Série: 480
- Matériau: PVDF
- Classe de pression produit: PN10/16
- Longueur: 5 m
- Diffusion étanche: Non
- Température minimum de service: 10 °C
- Température maximum de service: 140 °C
- Couleur du tube: Blanc

Diamètre extérieur tube	Épaisseur de paroi	Classe de pression	Article
mm	mm		
16	1.9	PN16	16012833
20	1.9	PN16	16012167
25	1.9	PN16	16012871
32	2.4	PN16	16016051
50	3	PN16	16012888
63	3	PN16	16021512
75	3.6	PN16	16013526
90	3	PN10	16036321
90	4.3	PN16	16020292
110	3.4	PN10	16038163
110	5.3	PN16	16013533
125	3.9	PN10	16034990
125	6	PN16	16037920
140	4.4	PN10	16036802
140	6.7	PN16	16037278
160	4.9	PN10	16036237
160	7.7	PN16	16034806
200	6.2	PN10	16037595
200	9.6	PN16	16035948
225	7	PN10	16035551
225	10.8	PN16	16037153

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.