



NORGREN Ecrou série 24001

- Parfaits pour les applications au vide
- Montage simple et rapide des circuits pneumatiques
- Forme nette et compacte
- Usinage précis
- Résistants à la corrosion
- La forme unique de l'embout cannelé garantit un bon ancrage du tube lorsque le raccord est serré à la main
- Conçus pour une utilisation dans des espaces restreints demandant de très petits angles de courbure de la tuyauterie
- Les écrous de tubes sont inclus

Caractéristiques

Série: 24

Température de fonctionnement: -18 / 70 °C

Pression de service: -0.9 / 10 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord 1	Ouverture de clé mm	Article
240010500	Laiton, nickelé	5x3mm	8	11581677
240010600	Laiton, nickelé	6x4mm	10	11581678
240010800	Laiton, nickelé	8x6mm	12	11581679
240011000	Laiton, nickelé	10x8mm	14	11581680

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.