



FIP Collier de forage Série: UIFV PVC-U Dispositif de serrage Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Série: UIFV
Forme: Collier à percer les tube
Matériau: PVC-U
Raccord: Taraudé (BSPP)
Adapté pour raccord électrosoudable: Non
Couleur: Gris
Dispositif de serrage: Oui
Raccord sur tube: Collier

Caractéristiques [2]

Matériau d'insert: NBR
Température minimum de service: 0 °C
Température maximum de service: 60 °C
Avec fraise: Non
Non foré: Non

Largeur nominale	Raccord 2 diamètre extérieur mm	Classe de pression	Nombre d'échelle	Largeur mm	Article
1/2"	50	PN16	2	80	15997801
3/4"	40	PN16	2	51	16031179
3/4"	110	PN16	2	105	16024441
1"	40	PN16	2	51	15997793
1"	75	PN16	2	105	15998758
1"	90	PN16	2	105	15998765
1"	125	PN16	2	112	16002074
1"	140	PN16	2	114	15998789
1.1/2"	75	PN16	2	105	16007877
1.1/2"	90	PN16	2	105	16004878
1.1/2"	110	PN16	2	105	16024458
1.1/2"	125	PN16	2	112	16004885
1.1/2"	140	PN16	2	114	15993119
1.1/2"	160	PN16	2	120	16004892
1.1/2"	225	PN16	2	125	15997825
2"	125	PN16	2	112	15998772
2"	160	PN16	2	120	16010820
2"	200	PN16	2	133	15997818
2"	225	PN16	2	125	16007884

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.