



Gaine CP HiTex 480, gaine d'aspiration jusqu'à 400 °C

- Applications gaine d'aspiration et de refoulement à faible pression pour air chaud, vapeurs, fumées et gaz d'échappement, où de hautes températures sont présentes
- également utilisable comme compensateur ou soufflet

- Plage de températures -60 °C à +400 °C
- pointes de +450 °C

- Structure tissu spécial renforcé d'inox, maintenu par un profil en inox
- haute compression axiale (3:1)
- souple et résistant à la pliure
- exécution robuste
- résiste au frottement grâce à la spirale extérieure

Raccords

au choix, ou montage direct sur la tuyauterie existante

Montage

colliers de serrage type Spiralex

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
38	6	227	0.45	45	21	0	11194279
40	6	237	0.44	44	22	0	11194280
50	6	312	0.38	38	25	0	11194281
55	6	412	0.35	35	27	0	11194282
60	6	462	0.32	32	28	0	11194333
65	6	512	0.29	29	30	0	11194334
70	6	567	0.28	26	31	0	11194335
75	6	612	0.23	23	33	0	11194336
80	6	667	0.2	20	34	0	11194337
90	6	712	0.14	14	37	0	11194338
100	6	814	0.12	12	51	0	11194339
110	6	914	0.105	10	55	0	11194340
120	6	1012	0.09	9	59	0	11194341
125	6	1062	0.085	8	61	0	11194342
130	6	1112	0.075	7	63	0	11194343
140	6	1212	0.06	6	67	0	11194344
150	6	1312	0.05	5	38	0	11194345
160	6	1412	0.045	4	40	0	11194346
170	6	1512	0.04	4	42	0	11194347
175	6	1562	0.04	4	44	0	11194348
180	6	1612	0.04	4	44	0	11194349
200	6	1812	0.03	3	48	0	11194350
215	6	1962	0.03	3	52	0	11194351
225	6	2062	0.025	2	54	0	11194352
250	6	2312	0.025	2	58	0	11194363
275	6	2562	0.02	2	64	0	11194364
300	6	2812	0.015	1	68	0	11194365
350	6	3312	0.015	1	78	0	11194366
400	6	3812	0.1	1	88	0	11194367
450	6	4312	0.01		98	0	11194368
500	6	4812	0.005	0.5	108	0	11194369
600	6	5812	0.005	0.5	128	0	11194370

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
700	6	72	0.002		148	0	11194371
800	6	82	0.002	0.2	168	0	11194372
900	6	87	0.001	0.1	188	0	11194383
1000	6	614		0.1	208	0	11194384

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.