



## Flexible Vacufixx-LD, flexible d'aspiration/soufflage Light Duty en PVC avec spirale en acier, résistant aux températures jusqu'à +70 °C

### Application

Tuyau d'aspiration léger pour les substances gazeuses telles que l'air, les fumées, les vapeurs, et les solides tels que, poussière, poudre, copeaux, granulés,...

### Plage de température

De -20 °C à +70 °C en continu

### Design

Profilé en PVC, pour un écoulement optimal, équipé d'une spirale en acier entièrement encastrée, épaisseur du PVC d'environ 0,9 mm, couleur grise. Intérieur raisonnablement lisse et extérieur ondulé. Résistant au pliage. Gaz et liquide étanche aux liquides. Et le flux est indiqué par une pointe de flèche. Accouplements : en option ou directement sur le tuyau

### Méthode de montage

colliers de serrage à vis sans fin type Spiralex

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.