

## REMA Table élévatrice fixe HS 400VAC



Conforme à la norme DIN 1570.400 V, 50 Hz, 3 phases, IP 55. Construction robuste. Profils des extrémités renforcés. Mécanisme de ciseaux en acier massif. Barres d'arrêt d'urgence autour. Supports pour un entretien en tout sécurité. Protection anti-surcharge. Avec soupape de sécurité anti-rupture conduite. Cylindre dur chromé. Roulements fermés graissés à vie. Unité de commande compacte.

livraison standard:

Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).

Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

Hauteur de levage max. mm	Puissance de levage kg	Longueur mm	Largeur mm	Article
795	1000	1300	820	23795819
800	500	2000	800	23795823
820	2000	1300	850	23795820
860	4000	1700	1200	11817665
1,050	2000	2000	1000	23795822
1,060	1000	1700	1000	23795825
1,100	4000	2200	1200	23795824

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.