



FETRA Chariots à plateaux ouverts ou fermés, 750 kg

Par exemple: Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'acier zinguée d'une épaisseur de 1 mm. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé d'acier. Verrouillage par serrure cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Elastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : Chariots équipés de série du Système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

Force portative kg	Longueur mm	Type pneu	Article
750	1000	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480226
750	1000	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480383
750	1000	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480269
750	1200	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480388
750	1200	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480270
750	1200	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480228
750	1200	Caoutchouc TPE 200 x 50	23480385
			23479733

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.