

## MOBREY Détecteur à flotteur fig. 8403 aluminium-bronze horizontal bride carré type A



### Caractéristiques

**Série:** S03

**Type:** 8403

**Raccordement au process:** Bride

**Exécution de contact:** Argenté

**Capacité de coupure:** 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive

**Matériau du boîtier:** Bronze d'aluminium

**Matériau partie humide logements:** Bronze d'aluminium

**Matériau du flotteur:** Acier inoxydable 316

### Caractéristiques [2]

**Matériau partie supérieure:** Laiton

**Matériau de raccord:** Bronze d'aluminium


**Matériau du câble:** MICC

**Longueur de câble:** 3 m

**Classe de protection (Valeur IP):** IP68

**Température ambiante:** -30 / 70 °C

**Antidéflagrant:** Non



Modèle	Montage	Dimension du raccordement process	Pression de service maximum bar	Densité minimale du liquide kg/m <sup>3</sup>	Diamètre du flotteur mm	Type de contact	Différentiel de commutation réglable	Plage de différence d'enclenchement	Avec manchette	Article
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	Carré A	18	650	65	1 x NO en 1 x NC	Non	13 mm	Non	17689924
Interrupteur horizontale à flotteur	Horizontal	Carré A	0	750	65	1 x NO en 1 x NC	Non		Oui	17689917

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.