



## Raccord à bride type SHFF-HP, bride fixe EN 1092-1 selon EN14423

### Caractéristiques

**Type:** SHFF-HP  
**Type de composant:** Raccordement tuyau  
**Matériau:** Acier inoxydable  
**Type de raccord:** Bride  
**Type de raccord à sertir:** Bride fixe  
**Extrémité de raccordement:** EN1092 PN40

### Caractéristiques (2)

**Matériau du joint:** Novatec  
**Angle (Degrees):** 0 °  
**Exécution douille:** Lisse, avec collier de sécurité  
**Plage de température [°C]:** -40 / 232 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN40	DN40	18	261	13580447
DN50	DN50	18	261	13580437
3/4"	DN19	18	261	13530629
3/4"	DN19	18	261	11343068
1.1/2"	DN38	18	261	13530632
DN 15	DN12	18	261	10037928
2"	DN50	18	261	13530633
DN50	DN50	18	261	13580498
DN32	DN32	18	261	13530631

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.