

Raccord de tuyau en laiton avec filetage en dents de scie et pilier SHM pour l'assemblage de virole



Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Laiton
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT

Caractéristiques [2]

Angle (Degrees): 0 °
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Plage de température [°C]: -40 / 260 °C



Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	12948273
3/4"	DN19	25	362	12962515
1"	DN25	25	362	12962516
1.1/4"	DN32	25	362	12962517
1.1/2"	DN38	25	362	12962518
2"	DN50	25	362	12962519
3"	DN75	25	362	12962521
4"	DN100	25	362	12962522
3/4"	DN19	25	362	12692267

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.