

## Adaptateur de cardan CAS



Raccord rapide Cardan en acier galvanisé. Autorise un désaxage de 15°. Partie mâle (sans levier) avec douille porte-tuyau cannelée sans soudure (type CAS). Douille lisse pour montage par coquilles (type CAS/RK). Fileté mâle (type CAM). Avec bride PN10 (type CAF). Exécution: acier galvanisé, également disponible en inox. Matière du joint: NBR.

### Caractéristiques

**Type de composant:** Raccordement tuyau  
**Matériau:** Acier inoxydable (AISI 316)  
**Type de raccord:** Raccord rapide  
**Type de raccord à sertir:** Cardan  
**Extrémité de raccordement:** Mâle

### Caractéristiques [2]

**Matériau du joint:** NBR  
**Angle (Degrees):** 0 °  
**Exécution douille:** Lisse, avec collier de sécurité  
**Plage de température [°C]:** -40 / 95 °C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.