Tuyau de caoutchouc Goldschlange, EPDM Tuyau de pression d'eau

Caractéristiques
Série: Goldschlange

Application
- flexible industriel universel
- robuste et fiable
- flexible pour eau parfait pour les applications industrielles, en atelier et pour l'agriculture
- adapté à toutes les conditions de fonctionnement
- résiste aux aplatissements, aux pliures, aux charges de pression, aux chocs, aux angles ou arêtes vifs

Informations techniques
Température supportée
- -30 °C à +100 °C
- peut être dépressurisé jusqu'à 130 °C (max. 30 minutes)

Pression de destruction
- 3 x pression de service
- facteur de sécurité 3:1

Construction
Paroi intérieure
- caoutchouc EPDM noir

Pièces intercalaires
- polyamide
- en spirale

Paroi extérieure
- caoutchouc CR noir avec bande de marquage jaune emblématique
- très résistant à l'usure et au vieillissement
- résiste également à l'huile, à la graisse et à l'essence
- résistant à l'ozone et aux intempéries

Exécution
Raccords
- au choix

Mode de montage
- colliers de serrage FIXXED ou coquilles de serrage à partir de DN25

Options
Informations supplémentaires
- ce flexible ne contient pas de composants d'origine animale (ADI-free)

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0259_FR_02.06.2024