



## GF Réduction filetée Série: 910 PE-80 SDR11

### Caractéristiques

**Série:** 910

**Matériau:** PE 80

**Raccord:** Manchon plastique à souder

**Raccord 2:** Filetage intérieur (BSPT)

**Adapté pour raccord électrosoudable:** Non

**Température minimum de service:** -20 °C

**Température maximum de service:** 45 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	3/8"	PN10	16010471
Adapteur femelle	20	1/2"	PN10	16001730
Adapteur femelle	25	3/4"	PN10	15998424
Adapteur femelle	32	3/4"	PN10	16010488
Adapteur femelle	32	1"	PN10	16004537
Adapteur femelle	40	1"	PN10	16035234
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN10	15998431
Adapteur femelle	50	1.1/2"	PN10	16007529
Adapteur femelle	63	2"	PN10	15992781

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.