



GF Réduction filetée Série: 910 PE-100 SDR11

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PE 100

Raccord: Embout en plastique à souder

Raccord 2: Filetage intérieur (BSPT)

Adapté pour raccord électrosoudable: Non

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 45 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	1/2"	PN16	11196467
Adapteur femelle	25	3/4"	PN16	11196470
Adapteur femelle	32	1"	PN16	11196471
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN16	11196472
Adapteur femelle	50	1.1/2"	PN16	11196609
Adapteur femelle	63	2"	PN16	11196612

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.