



GF Réduction filetée Série: 910 PVC-C

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PVC-C

Raccord: Manchon à coller

Raccord 2: Taraudé (BSPP)

Raccord 2 matériel: PVC-U

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	3/8"	PN16	11237620
Adapteur femelle	20	1/2"	PN16	10047560
Adapteur femelle	25	1/2"	PN16	11201362
Adapteur femelle	25	3/4"	PN16	10047561
Adapteur femelle	32	1"	PN16	10047562
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN16	11197629
Adapteur femelle	50	1.1/4"	PN16	11661664
Adapteur femelle	50	1.1/2"	PN16	11130472
Adapteur femelle	63	1.1/2"	PN16	11655618
Adapteur femelle	63	2"	PN16	11197313

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.