



GF Réduction filetée Série: 910 PVC-C

Caractéristiques

Série: 910

Matériau: PVC-C

Raccord: Manchon à coller

Raccord 2: Taraudé (BSPP)

Raccord 2 matériel: PVC-U

Température minimum de service: 0 °C

Température maximum de service: 80 °C

Forme	Raccord diamètre extérieur mm	Largeur nominale 2	Classe de pression	Article
Adapteur femelle	20	3/8"	PN16	16056684
Adapteur femelle	20	1/2"	PN16	16041596
Adapteur femelle	25	1/2"	PN16	16059195
Adapteur femelle	25	3/4"	PN16	16038334
Adapteur femelle	32	1"	PN16	16039267
Adapteur femelle	40	1.1/4"	PN16	16038442
Adapteur femelle	50	1.1/4"	PN16	16063925
Adapteur femelle	50	1.1/2"	PN16	16042258
Adapteur femelle	63	1.1/2"	PN16	16065130
Adapteur femelle	63	2"	PN16	16040694

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.