



SPIRAX SARCO Purgeur de condensats bimétallique Type 2977 série SMC32 acier filetage intérieur

Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l'industrie pétrochimique, et dans d'autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.

Caractéristiques

Série: SMC32

Type: 2977

Raccord: Taraudé (BSPP)

Classe de pression: PN40

Pression différentielle maximale: 32 bar

Matière interne: Acier inoxydable dl/g

Avec filtre incorporé: Oui

Matériau du filtre: 1.4301

DN ["/mm]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Weight [kg]
½	95	94	92	17	51	1,7
¾	95	94	92	19	51	1,7
1	95	94	92	23	51	1,8

Pressure max.	Temperature max.
32 bar	350°C

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Longueur totale mm	Article
Acier	1.0460	1/2" [15]	95	17560737
Acier	1.0460	3/4" [20]	95	17560744
Acier	1.0460	1" [25]	95	17560720

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.