

NORGREN Excelon réducteur de pression, série R73G

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Clapet équilibré pour assurer d'excellentes caractéristiques de régulation
- Modèles standards équipés de soupape de décharge
- Bouton de réglage verrouillable

Caractéristiques

Série: Excelon Type: R73G

Matériau du joint: NBR

Matériau du boîtier: Aluminium Plage de température [°C]: -34 / 80 °C

Plage de pression	Pression d'alimentation maximale	Article
bar	bar bar	
0.3 / 10	20	11584853
0.7 / 17	20	11584860
0.3 / 4	20	11584849
0.7 / 17	20	11584858
0.3 / 10	20	11584859
0.7 / 17	20	11584851
0.3 / 10	20	11584856
0.3 / 4	20	11584854
0.3 / 10		11584855
0.3 / 10		11584850
0.3 / 10	20	11584864
0.3 / 4	20	11584863
0.7 / 17	20	11584868
0.3 / 10	20	11584867
0.3 / 4	20	11584865
0.3 / 10	20	11584866
0.3 / 10		11584861
0.3 / 10	20	11584869
0.3 / 10	20	11584870
0.3 / 10	20	11584872
0.3 / 10		11584871

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1

PR_EC011549_0038_JB_FR_29.06.2024