




SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1044 série TD52M inox taraudé



Caractéristiques

- Série:** TD52
- Type:** 1044
- Forme de construction:** Droit
- Raccord:** Filetage intérieur (BSPT)
- Classe de pression:** PN63
- Pression différentielle maximale:** 42 bar
- Avec filtre incorporé:** Non
- Matériau du boîtier:** Acier inoxydable
- Catégorie de qualité:** 1.4021



Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Type	DN ["]	A [mm]	H mm	L mm	Weight [kg]
1044	3/8	13	37	54	0,43
1044LC	1/2	15	38	65	0,47
1044	1/2	15	39	70	0,6
1044	3/4	20	43	80	0,9
1044	1	23	51	89	1,4

Max. pressure	42 bar
Min. pressure	0,25bar
Min. Pressure with anti air-binding disc	0,8 bar
Max. back pressure	80%frominlet pressure
Max. temperature	425°C

Largeur nominale	Type de performance	Avec purge automatique	Article
3/8" [10]	SC	Non	17586889
1/2" [15]	LC	Non	17586858
1/2" [15]	SC	Non	17586865
3/4" [20]	SC	Non	17586872
1" [25]	SC	Non	17586841

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.