

 15J

## GATES Courroie jumelée Super-HC® Powerband® section étroite 15J

### Caractéristiques

**Série:** Super HC® Powerband®

**Type:** 5V/15J

**Hauteur:** 8 mm

**Largeur (en haut):** 16 mm

**Matériau:** CR (polychloroprène)

**Cordes de traction:** Polyester (PES)

**Enveloppée:** Oui

**Résistance à la température:** -30 / 60 °C



Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Longueur extérieur mm	Longueur extérieur in	Article
	2		3175	125	15527925
	3		3175	125	15524180
	4		3175	125	15517995
	5		3175	125	15525741
17.5	2	1320	3352.8	132	15532222
17.5	2	1400	3556	140	15531630
17.5	2	1500	3810	150	15530163
17.5	2	1600	4064	160	15517849
17.5	2	1700	4318	170	15529161
17.5	2	1800	4572	180	15519294
17.5	2	1900	4826	190	15523550
17.5	2	2000	5080	200	15525431
17.5	2	2120	5384.8	212	15519852
17.5	2	2240	5689.6	224	15525811
17.5	2	2360	5994.4	236	15524205
17.5	2	2500	6350	250	15526566
17.5	2	2650	6731	265	15527761
17.5	2	2800	7112	280	15517616
17.5	2	3000	7620	300	15528625
17.5	2	3150	8001	315	15522014
17.5	2	3350	8509	335	15520056
17.5	2	3550	9017	355	15525880
17.5	2	3750	9525	375	15530752
17.5	2	4000	10160	400	15529774
17.5	2	4250	10795	425	15524748
17.5	2	4500	11430	450	15521369
17.5	2	4750	12065	475	15528795
17.5	2	5000	12700	500	15522278
17.5	2	5300	13462	530	15520241
17.5	2	5600	14224	560	15532309
17.5	2	6000	15240	600	15531654
17.5	2	6300	16002	630	15530170
17.5	2	6700	17018	670	15525082
17.5	2	7100	18034	710	15531065
17.5	2	7500	19050	750	15519078
17.5	2	8000	20320	800	15522913
17.5	2	9000	22860	900	15525284
17.5	3	1320	3352.8	132	15521408

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Longueur extérieur mm	Longueur extérieur in	Article
17.5	3	1400	3556	140	15527615
17.5	3	1500	3810	150	15522216
17.5	3	1600	4064	160	15522937
17.5	3	1700	4318	170	15532152
17.5	3	1800	4572	180	15519991
17.5	3	1900	4826	190	15530031
17.5	3	2000	5080	200	15530776
17.5	3	2120	5384.8	212	15521554
17.5	3	2240	5689.6	224	15524731
17.5	3	2360	5994.4	236	15523459
17.5	3	2500	6350	250	15528771
17.5	3	2650	6731	265	15532448
17.5	3	2800	7112	280	15533186
17.5	3	3000	7620	300	15528353
17.5	3	3150	8001	315	15526395
17.5	3	3350	8509	335	15520621
17.5	3	3550	9017	355	15517654
17.5	3	3750	9525	375	15520917
17.5	3	4000	10160	400	15521770
17.5	3	4250	10795	425	15522672
17.5	3	4500	11430	450	15526054
17.5	3	4750	12065	475	15518880
17.5	3	5000	12700	500	15519559
17.5	3	5300	13462	530	15523877
17.5	3	5600	14224	560	15521035
17.5	3	6000	15240	600	15527576
17.5	3	6300	16002	630	15522191
17.5	3	6700	17018	670	15522999
17.5	3	7100	18034	710	15526100
17.5	3	7500	19050	750	15519674
17.5	3	8000	20320	800	15529781
17.5	3	9000	22860	900	15530822
17.5	4	1320	3352.8	132	15529370
17.5	4	1400	3556	140	15530877
17.5	4	1500	3810	150	15526814
17.5	4	1600	4064	160	15518378
17.5	4	1700	4318	170	15532765
17.5	4	1800	4572	180	15528959
17.5	4	1900	4826	190	15522401
17.5	4	2000	5080	200	15520931
17.5	4	2120	5384.8	212	15526922
17.5	4	2240	5689.6	224	15531445
17.5	4	2360	5994.4	236	15529914
17.5	4	2500	6350	250	15518859
17.5	4	2650	6731	265	15533256
17.5	4	2800	7112	280	15519030
17.5	4	3000	7620	300	15523288
17.5	4	3150	8001	315	15527451
17.5	4	3350	8509	335	15517591
17.5	4	3550	9017	355	15531818
17.5	4	3750	9525	375	15520847
17.5	4	4000	10160	400	15526232
17.5	4	4250	10795	425	15527831

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Longueur extérieur mm	Longueur extérieur in	Article
17.5	4	4500	11430	450	15532260
17.5	4	4750	12065	475	15523048
17.5	4	5000	12700	500	15525556
17.5	4	5300	13462	530	15517801
17.5	4	5600	14224	560	15529178
17.5	4	6000	15240	600	15524104
17.5	4	6300	16002	630	15526799
17.5	4	6700	17018	670	15518361
17.5	4	7100	18034	710	15532789
17.5	4	7500	19050	750	15528663
17.5	4	8000	20320	800	15522076
17.5	4	9000	22860	900	15517902
17.5	5	1320	3352.8	132	15532392
17.5	5	1400	3556	140	15520203
17.5	5	1500	3810	150	15525455
17.5	5	1600	4064	160	15522540
17.5	5	1700	4318	170	15529053
17.5	5	1800	4572	180	15524685
17.5	5	1900	4826	190	15526713
17.5	5	2000	5080	200	15523776
17.5	5	2120	5384.8	212	15532703
17.5	5	2240	5689.6	224	15527949
17.5	5	2360	5994.4	236	15521871
17.5	5	2500	6350	250	15522773
17.5	5	2650	6731	265	15529596
17.5	5	2800	7112	280	15517786
17.5	5	3000	7620	300	15529705
17.5	5	3150	8001	315	15523985
17.5	5	3350	8509	335	15533054
17.5	5	3550	9017	355	15518431
17.5	5	3750	9525	375	15523365
17.5	5	4000	10160	400	15528702
17.5	5	4250	10795	425	15527172
17.5	5	4500	11430	450	15518145
17.5	5	4750	12065	475	15530194
17.5	5	5000	12700	500	15531414
17.5	5	5300	13462	530	15520405
17.5	5	5600	14224	560	15532183
17.5	5	6000	15240	600	15519953
17.5	5	6300	16002	630	15525309
17.5	5	6700	17018	670	15522603
17.5	5	7100	18034	710	15529077
17.5	5	7500	19050	750	15524700
17.5	5	8000	20320	800	15526458
17.5	5	9000	22860	900	15520708

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.