



GATES Courroie jumelée Predator® section étroite profil SPCP



Caractéristiques

Série: Predator® Powerband®

Type: SPCP

Hauteur: 18 mm

Largeur (en haut): 22 mm

Matériau: CR (polychloroprène)

Cordes de traction: Aramide

Enveloppée: Oui

Résistance à la température: -30 / 60 °C

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO)		Article
	mm		
2	3000		15528315
2	3150		15523295
2	3350		15528687
2	3550		15527033
2	3750		15518037
2	4000		15530132
2	4250		15530884
2	4500		15525671
2	4750		15518549
2	5000		15523404
2	5300		15528733
2	5600		15527228
2	6000		15518253
2	6300		15530606
2	6700		15531539
2	7100		15525929
2	7500		15532525
2	8000		15520359
2	8500		15521996
2	9000		15522766
2	10000		15529666
2	10600		15523930
2	11200		15533092
3	3000		15530790
3	3150		15526643
3	3350		15524438
3	3550		15521244
3	3750		15528719
3	4000		15522184
3	4250		15520188
3	4500		15532020
3	4750		15531647
3	5000		15530086
3	5300		15525051
3	5600		15531089
3	6000		15519131
3	6300		15523372
3	6700		15528283

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO)		Article
	mm		
3	7100		15532347
3	7500		15531724
3	8000		15530288
3	8500		15517779
3	9000		15529464
3	10000		15518587
3	10600		15520025
3	11200		15525897
4	3000		15531229
4	3150		15519124
4	3350		15532796
4	3550		15527987
4	3750		15518796
4	4000		15526775
4	4250		15523839
4	4500		15521066
4	4750		15527336
4	5000		15522122
4	5300		15522975
4	5600		15526162
4	6000		15519720
4	6300		15529798
4	6700		15524058
4	7100		15521600
4	7500		15524483
4	8000		15523264
4	8500		15528485
4	9000		15532176
4	10000		15531010
4	10600		15529286
4	11200		15525121
5	3000		15530365
5	3150		15519706
5	3350		15525703
5	3550		15519179
5	3750		15523396
5	4000		15527824
5	4250		15521073
5	4500		15520520
5	4750		15530637
5	5000		15520032
5	5300		15518330
5	5600		15532804
5	6000		15528649
5	6300		15522090
5	6700		15518138
5	7100		15529224
5	7500		15530992
5	8000		15529680
5	8500		15518640
5	9000		15533016
5	10000		15527420
5	10600		15527019

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur référence (ISO) mm	Article
5	11200	15531825

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.