

11M

GATES Courroie trapézoïdale en polyuréthane section 11M

Caractéristiques

Série: Polyflex®

Type: 11M

Hauteur: 6.85 mm

Largeur (en haut): 11 mm

Matériau: PU (polyuréthane)

Cordes de traction: Polyester (PES)

Résistance à la température: -54 / 60 °C



Longueur effective (ISO) mm	Article
710	947571
730	1026404
750	1026405
775	1026406
800	824976
825	1026407
850	872679
875	836001
900	862746
925	836036
950	1026408
975	1026409
1000	942022
1030	836087
1060	836095
1090	836109
1120	1026410
1150	761818
1180	833959
1220	1026411
1250	1026412
1280	1026413
1320	1026414
1360	1026415
1400	836192
1450	1026416
1500	1026417
1550	1026418
1600	1026419
1650	832200
1700	1026420
1750	1026421
1800	834017
1850	903388
1900	1026422
1950	1026423
2000	1026424
2060	759708
2120	1026425
2180	1026426

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longeur effective (ISO) mm	Article
2240	1026427
2300	1026428

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.