

7M

GATES Courroie trapézoïdale en polyuréthane section 7M

Caractéristiques

Série: Polyflex®

Type: 7M

Hauteur: 5.33 mm

Largeur (en haut): 7 mm

Matériau: PU (polyuréthane)

Cordes de traction: Polyester (PES)

Résistance à la température: -54 / 60 °C



Longueur effective (ISO) mm	Article
500	834009
515	1026383
530	1026384
545	1026385
560	835323
580	849170
600	903337
615	1026386
630	835366
650	835374
670	835382
690	958026
710	835412
730	1026387
750	921556
775	932310
800	862843
825	835471
850	835498
875	918415
900	835528
925	835536
950	918407
975	1026388
1030	842834
1060	833347
1090	1026389
1120	835609
1150	835617
1180	835625
1220	835633
1250	1026390
1280	954977
1320	917869
1360	911356
1400	1026391
1450	1026392
1500	835714
1550	1026393
1600	1026394

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Longueur effective (ISO) mm	Article
1650	862886
1700	1026395
1750	773816
1800	1026396
1850	903345
1900	1026397
1950	1026398
2000	1026399
2060	1026400
2120	1026401
2180	756253
2240	1026402
2300	1026403

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.