

NORGREN Vérin rond double effet normalisé ISO série RM/8000/JM



Caractéristiques

Série: RM/8000/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Acier inoxydable

Température de fonctionnement: -10 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
RM/8017/JM/50	Ajustable	16	50	M 5		1 / 10	11578992
RM/8026/JM/500	Ajustable	25	500		G1/8	1 / 10	11579130
RM/8025/JM/10	Mécanique	25	10		G1/8	1 / 10	11579074
RM/8025/JM/25	Mécanique	25	25		G1/8	1 / 10	11579077
RM/8025/JM/50	Mécanique	25	50		G1/8	1 / 10	11579078
RM/8025/JM/80	Mécanique	25	80		G1/8	1 / 10	11579079
RM/8025/JM/100	Mécanique	25	100		G1/8	1 / 10	11579075
RM/8025/JM/125	Mécanique	25	125		G1/8	1 / 10	11579076

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.