

NORGREN Vérin compact VDMA double effet série RM/192000/M



Caractéristiques

Série: RM/192000/M

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: -5 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
RM/192032/M/25	Mécanique	32	25	G1/8	1 / 10	11611899
RM/192032/M/30	Mécanique	32	30	G1/8	1 / 10	12701204
RM/192040/M/50/F/D/SW	Mécanique	40	50	G1/8	1 / 10	12707253
RM/192050/M/10	Mécanique	50	10	G1/8	1 / 10	11611900
RM/192050/M/25	Mécanique	50	25	G1/8	1 / 10	12701203
RM/192050/M/40	Mécanique	50	40	G1/8	1 / 10	11611901
RM/192050/M/50	Mécanique	50	50	G1/8	1 / 10	11578819
RM/192063/M/50	Mécanique	63	50	G1/8	1 / 10	11578820
RM/192063/M/100	Mécanique	63	100	G1/4	1 / 10	12997432

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.