

CONTARINI EW cylindre plongeur HT0



Caractéristiques

Type: HT0
Typ (DE/SE): Simple effet
Pression de service maximum: 250 bar
Fixation avant: Sans
Fixation arrière: Sans

Nombre d'expansions	Diamètre de tige de piston	Course	Taille d'encastrement	Raccords	Article
	mm				
1	30	200	326	3/8" BSP	12361904
1	30	250	376	3/8" BSP	12361905
1	30	300	426	3/8" BSP	12361906
1	30	350	476	3/8" BSP	12361907
1	30	400	526	3/8" BSP	12361908
1	30	500	626	3/8" BSP	12361909
1	40	200	338	3/8" BSP	12361910
1	40	300	438	3/8" BSP	12361911
1	40	400	538	3/8" BSP	12361912
1	40	500	638	3/8" BSP	12361913
1	40	600	738	3/8" BSP	12361914
1	50	300	450	3/8" BSP	12361915
1	50	400	550	3/8" BSP	12361916
1	50	500	650	3/8" BSP	12361917
1	50	600	750	3/8" BSP	12361918

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.