

## Tube étiré à froid sans soudure selon EN 10305-4 (DIN 2445/2) CRONOLINE® (CR6 zingué libre) - E235+N (St. 37.4 0 NBK)



Diamètre extérieur tube mm	Épaisseur de paroi mm	Largeur nominale	Pression max. bar	Poids par mètre	Longueur commerciale m	Article
6	1	4	359	0.12	6	1010406
6	1.5	3	539	0.17	6	1011242
8	1	6	269	0.17	6	1018604
8	1.5	5	404	0.24	6	846201
10	1	8	216	0.22	6	1018605
10	1.5	7	323	0.31	6	853364
12	1	10	180	0.27	6	835250
12	1.5	9	269	0.39	6	829765
12	2	8	359	0.49	6	979910
14	2	10	308	0.59	6	1018606
15	1.5	12	216	0.5	6	829757
15	2	11	287	0.64	6	980986
16	1.5	13	202	0.54	6	1017151
16	2	12	269	0.69	6	846538
16	2.5	11	337	0.83	6	1021637
18	1.5	15	172	0.61	6	846554
18	2	14	229	0.79	6	1018603
20	2	16	206	0.89	6	846562
20	2.5	15	258	1.08	6	898759
20	3	14	310	1.26	6	1062102
22	1.5	19	141	0.76	6	11394772
22	2	18	188	0.99	6	884111
25	2.5	20	206	1.39	6	1011243
28	1.5	25	111	0.98	6	11394758
28	2	24	147	1.28	6	1011244
30	2.5	25	172	1.7	6	1019826
30	3	24	206	2	6	910961
30	4	22	275	2.57	6	1011246
38	4	30	217	3.35	6	1021636
42	3	36	141	2.89	6	1011247

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.