



RENOLD Maillon de raccord pour chaîne simple ANSI Renold Synergy

Caractéristiques

Série: Synergy

Type: ANSI 35-1

Type	Pas in	Pas mm	Norme	Modèle	ISO référence	ANSI	Matériau	Article
Maillon de raccord à goupilles	1.1/2	38.1	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	24A-1	120-1	Acier	15564496
Maillon de raccord à goupilles	1 1/4	31.75	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	20A-1	100-1	Acier	15563556
Maillon de raccord à goupilles	1/2	12.7	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	08A-1	40-1	Acier	15573687
Maillon de raccord à goupilles	1 3/4	44.45	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	28A-1	140-1	Acier	15574572
Maillon de raccord à goupilles	1	25.4	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	16A-1	80-1	Acier	15563765
Maillon de raccord à goupilles	3/4	19.05	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	12A-1	60-1	Acier	15571023
Maillon de raccord à goupilles	5/8	15.875	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	10A-1	50-1	Acier	15572507
Connecting link with spring clip	1/2	12.7	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	08A-1	40-1	Acier	15563981
Connecting link with spring clip	3/4	19.05	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	12A-1	60-1	Acier	15563734
Connecting link with spring clip	3/8	9.525	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	06C-1	35-1	Acier	15563640
Connecting link with spring clip	5/8	15.875	ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188	Simplex	10A-1	50-1	Acier	15564395

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.