



10B-1 Pignon préalésé, denture traitée

Caractéristiques

Série: Sprocket PB

Type: 10B-1

Norme	Pas mm	Pas in	Nombre des dents	Préalésage mm	Matériau	Article
DIN 8187	15.875	5/8	13		Acier C45 [1.0503]	14434330
DIN 8187	15.875	5/8	14		Acier C45 [1.0503]	14434331
DIN 8187	15.875	5/8	16		Acier C45 [1.0503]	14434333
DIN 8187	15.875	5/8	17		Acier C45 [1.0503]	13711323
DIN 8187	15.875	5/8	18		Acier C45 [1.0503]	14434334
DIN 8187	15.875	5/8	19		Acier C45 [1.0503]	14434335
DIN 8187	15.875	5/8	20	14	Acier C45 [1.0503]	14434336
DIN 8187	15.875	5/8	21	16	Acier C45 [1.0503]	14434337
DIN 8187	15.875	5/8	23		Acier C45 [1.0503]	14434338
DIN 8187	15.875	5/8	25		Acier C45 [1.0503]	14434339
DIN 8187	15.875	5/8	30		Acier C45 [1.0503]	14434341
DIN 8187	15.875	5/8	39	20	Acier C45 [1.0503]	23546750

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.