



PFERD Tige pour poncer les lamelles F corindon de zirconium Z-COOL

Des agents actifs additionnés au revêtement permettent une nette augmentation de l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement

et permettent un ponçage sans échauffement.

Abrasif : corindon zirconien Z-COOL

Tout spécialement conçue pour l'usinage des aciers spéciaux (INOX) et des alliages réfractaires.

Matériau du revêtement	Granulation	Diamètre mm	Largeur mm	Raccord par broches mm	Article
Zirconium	60	30	10	6	23874369
Zirconium	60	40	10	6	23874371
Zirconium	60	50	10	6	23874469
Zirconium	60	60	10	6	23874471
Zirconium	80	30	10	6	23874370
Zirconium	80	40	10	6	23874372
Zirconium	80	50	10	6	23874470
Zirconium	80	60	10	6	23874472
Zirconium	80	80	50	6	23874474

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.