

## FORMAT Biseau latéral coudé à droite carbure métallique type 2886



HM

DIN  
4980

### Modèle :

DIN 4971/DIN 4981 et conforme aux normes d'usine, DIN 263/282 et 283. Toutes les queues en acier ont une résistance d'environ 750 N/mm<sup>2</sup> et une surface d'appui fraisée plane.

Tous les outils de tour sont équipés d'une plaquette en carbure brasée et meulée tranchante.

Tolérance sur la longueur totale : maxi. ± 5 %.

Matériau/plaquettes :


types de carbure selon la catégorie ISO P25/P30 et K10/K20.

Tous les outils de tour sont également disponibles sur demande dans les types de carbure P10, P20, P40, M10/20.

### Applications :

pour les travaux de tournage courants.

P25/P30 est adapté à l'acier, à la fonte d'acier, aux matériaux ferreux à copeaux continus et à la fonte maléable.



L

R

Beschreibung	Article
Outil couteau carbure DIN4980 à droite 12x12x100mm P25/30	23117233
Outil couteau carbure DIN4980 à droite 16x16x110mm P25/30	23117234
Outil couteau carbure DIN4980 à droite 10x10x90mm P25/30	23117232
Outil couteau carbure DIN4980 à droite 20x20x125mm P25/30	23117235