


DORMER Fraise d'ébauche HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K HRA traitée Super-G 4 dents type C428



HSS-E-PM fraise longueur moyenne brise-copeaux avec queue conique PRIMAX DIN 844K HRA 35° Super-G révetu 4 lèvres pour acier allié

Caractéristiques

Système d'enregistrement: Weldon

Norme DIN: 844 K

Type: Burin d'ébauche

Revêtement: Alcrona

Tolérance: K12

Diamètre mm	Longueur de coupe mm	Longueur totale mm	Matériau	Diamètre d'arbre m	Tranchant	Article
6	13	57	HSS-E PM	6	4	11678012
8	19	69	HSS-E PM	10	4	11678014
10	22	72	HSS-E PM	10	4	11677996
12	26	83	HSS-E PM	12	4	11677998
14	26	83	HSS-E PM	12	4	11678000
15	26	83	HSS-E PM	12	4	11678001
16	32	92	HSS-E PM	16	4	11678002
20	38	104	HSS-E PM	20	4	11678004
28	45	121	HSS-E PM	10	4	11678007

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.