

FORMAT Fraise à visser à poignée en T N HSSco type 2253



Modèle :

acier rapide à 5 % de Co, type N, DIN 851-AB, sans revêtement, à denture alternée.


Applications :

pour fraiser les rainures en T selon la norme DIN 650. Convient à l'utilisation sur les deux côtés.

Caractéristiques

Type: Fraise pour rainures en T

Norme DIN: 851



Type	Diamètre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Matériau	Diamètre d'arbre mm	Nombre des dents	Largeur mm	Article
Fraise pour rainures en T	12.5	57	851	HSS-co	10	6	6	17227971
Fraise pour rainures en T	16	62	851	HSS-co	10	6	8	17227988
Fraise pour rainures en T	18	70	851	HSS-co	12	6	8	17227995
Fraise pour rainures en T	21	74	851	HSS-co	12	6	9	17228006
Fraise pour rainures en T	25	82	851	HSS-co	16	6	11	17228013
Fraise pour rainures en T	28	83	851	HSS-co	16	6	12	17228020
Fraise pour rainures en T	32	90	851	HSS-co	16	8	14	17228037
Fraise pour rainures en T	36	103	851	HSS-co	25	8	16	17228044
Fraise pour rainures en T	40	108	851	HSS-co	25	8	18	17228051

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.