

Plaquette de fraise réversible SEER .. Type 2999



Plaquette amovible de fraisage positive ISO 20°
 Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.
 Valeurs de coupe pour acier P :
 Vitesse de coupe VC : 170-225 m/mn
 Avance fz : 0,2-0,3 mm/dent
 Profondeur de coupe : 1-6,5 ap/mm
 Valeurs de coupe pour acier inoxydable M :
 Vitesse de coupe VC : 100-135 m/mn
 Avance fz : 0,2-0,23 mm/dent
 Profondeur de coupe : 1-4,9 ap/mm
 Valeurs de coupe pour fonte K :
 Vitesse de coupe VC : 160-210 m/mn
 Avance fz : 0,2-0,3 mm/dent
 Profondeur de coupe : 1-6,5 ap/mm
 Valeurs de coupe pour Superaliage S :
 Vitesse de coupe VC : 30-65 m/mn
 Avance fz : 0,2-0,23 mm/dent
 Profondeur de coupe : 1-3,9 ap/mm

Beschreibung	Article
Plaquette de fraisage 20 positive SEER 1203AFSN M PMK 9130	12051152
Plaquette de fraisage 20 positive SEER 1203AFSN M U 9145	12051153

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.