



## Plaquette de fraise interchangeable CNMG .. Type 2968



Plaquette amovible de tournage ISO  
 \* R-EC... pour porte-outils = modèle à droite  
 \*\* L-EC... pour porte-outils = modèle à gauche  
 Valeurs de coupe pour acier P :  
 Vitesse de coupe VC : 145-240 m/mn  
 Avance fz : 0,25-0,6 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 2-6 ap/mm  
 Valeurs de coupe pour acier inoxydable M :  
 Vitesse de coupe VC : 85-140 m/mn  
 Avance fz : 0,25-0,45 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 2-4,5 ap/mm  
 Valeurs de coupe pour fonte K :  
 Vitesse de coupe VC : 135-225 m/mn  
 Avance fz : 0,25-0,6 mm/dent  
 Profondeur de coupe : 2-6 ap/mm

Beschreibung	Article
Plaquette de tournage negative CNMG 120408 R PK 9015	12050708
Plaquette de tournage negative CNMG 120408 R PMK 9030	23135754
Plaquette de tournage negative CNMG 120412 R PK 9015	12050709
Plaquette de tournage negative CNMG 120412 R PMK 9030	23135756

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.