

FORMAT Minifraise à rainurer N HSSco type 2127





Modèle :

acier rapide à 8 % de Co, type N, conforme à la norme d'usine, 30°, avec géométrie des dents à utilisation universelle et coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 ainsi que fraisage en roulant.

Caractéristiques

Type: Fraise à clavette



Type	Diamètre mm	Longueur de coupe maximale mm	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Article
Fraise à clavette	1	2	6	34	23108653
Fraise à clavette	1.5	3	6	34	23108654
Fraise à clavette	2	4	6	35	23108655
Fraise à clavette	2.5	5	6	36	23108656
Fraise à clavette	3	5	6	36	23108658
Fraise à clavette	3.5	6	6	37	23108659
Fraise à clavette	4	7	6	38	23108661
Fraise à clavette	4.5	7	6	38	23108662
Fraise à clavette	5	8	6	39	23108664
Fraise à clavette	6	8	6	39	23108667
Fraise à clavette	8	11	8	43	23108669
Fraise à clavette	10	13	10	50	23108671

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.