

FORMAT Minifraise à rainurer N HSSCo type 2133




Modèle :

acier rapide à 8 % de Co, type N, conforme à la norme d'usine, 30°, avec géométrie des dents à utilisation universelle et coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 ainsi que fraisage en roulant.

Caractéristiques

Type: Fraise à clavette



| Type | Diamètre mm | Longueur de coupe maximale mm | Diamètre d'arbre mm | Longueur totale mm | Article |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| Fraise à clavette | 2 | 7 | 6 | 38 | 14098394 |
| Fraise à clavette | 3 | 8 | 6 | 39 | 14098390 |
| Fraise à clavette | 4 | 11 | 6 | 42 | 14098391 |
| Fraise à clavette | 5 | 13 | 6 | 44 | 14098392 |
| Fraise à clavette | 6 | 13 | 6 | 44 | 14098393 |
| Fraise à clavette | 8 | 19 | 8 | 51 | 14098405 |
| Fraise à clavette | 10 | 22 | 10 | 59 | 14098406 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.