

FORMAT Fraise à queue N HSSco type 2178




Modèle :

acier rapide à 8 % de Co, type N, DIN 844-L, 30°, sans revêtement, jusqu'à 28 mm de Ø, à coupe centrale.

Applications :

fraisage en roulant et fraisage en bout.

< Ø 28,0 mm



Caractéristiques

Type: Fraise à queue

Norme DIN: 844L

Type	Longueur de coupe maximale mm	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Article
Fraise à queue	24	6	68	844L	23110255
Fraise à queue	24	6	68	844L	23109654
Fraise à queue	38	10	88	844L	23110257
Fraise à queue	38	10	88	844L	23109655
Fraise à queue	45	10	95	844L	23109656
Fraise à queue	30	10	80	844L	23110256
Fraise à queue	45	12	102	844L	23110258
Fraise à queue	53	12	110	844L	23109657
Fraise à queue	53	12	110	844L	23109658
Fraise à queue	63	16	123	844L	23109659
Fraise à queue	63	16	123	844L	23109660
Fraise à queue	75	20	141	844L	23109661
Fraise à queue	75	20	141	844L	23109662
Fraise à queue	90	25	166	844L	23109666
Fraise à queue	90	25	166	844L	23109665
Fraise à queue	90	25	166	844L	23109667
Fraise à queue	90	25	166	844L	23109663
Fraise à queue	90	25	166	844L	23109664
Fraise à queue	106	32	186	844L	23109668

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.