

## FORMAT Fraise à queue N HSSco type 2178




### Modèle :

acier rapide à 8 % de Co, type N, DIN 844-L, 30°, sans revêtement, jusqu'à 28 mm de Ø, à coupe centrale.

### Applications :

fraisage en roulant et fraisage en bout.

< Ø 28,0 mm



### Caractéristiques

**Type:** Fraise à queue

**Norme DIN:** 844L

Type	Longueur de coupe maximale mm	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Article
Fraise à queue	24	6	68	844L	17199663
Fraise à queue	24	6	68	844L	17199670
Fraise à queue	38	10	88	844L	17199702
Fraise à queue	38	10	88	844L	17199694
Fraise à queue	45	10	95	844L	17199524
Fraise à queue	30	10	80	844L	17199687
Fraise à queue	45	12	102	844L	17199531
Fraise à queue	53	12	110	844L	17199548
Fraise à queue	53	12	110	844L	17199555
Fraise à queue	63	16	123	844L	17199562
Fraise à queue	63	16	123	844L	17199579
Fraise à queue	75	20	141	844L	17199586
Fraise à queue	75	20	141	844L	17199593
Fraise à queue	90	25	166	844L	17199632
Fraise à queue	90	25	166	844L	17199625
Fraise à queue	90	25	166	844L	17199649
Fraise à queue	90	25	166	844L	17199601
Fraise à queue	90	25	166	844L	17199618
Fraise à queue	106	32	186	844L	17199656

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.