

FORMAT Fraise à queue W HSSco type 2160



Modèle :

type W, DIN 844-K, 40°, sans revêtement, avec géométrie spéciale des dents et coupe centrale.


Applications :

fraisage en roulant et fraisage en plongée pour percer les matériaux tendres à tenaces à copeaux longs.

Caractéristiques

Type: Fraise à queue

Norme DIN: 844K



Type	Longueur de coupe maximale mm	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Article
Fraise à queue	11	6	55	844K	17197674
Fraise à queue	13	6	57	844K	17197681
Fraise à queue	8	6	52	844K	17197667
Fraise à queue	13	6	57	844K	17197698
Fraise à queue	22	10	72	844K	17197612
Fraise à queue	19	10	69	844K	17197706
Fraise à queue	26	12	83	844K	17197629
Fraise à queue	32	16	92	844K	17197636
Fraise à queue	38	20	104	844K	17197643
Fraise à queue	45	25	121	844K	17197650

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.