


## FORMAT Fraise à queue W HSSco type 2163



### Modèle :

type W, DIN 844-L, 40°, sans revêtement, avec géométrie spéciale des dents et coupe centrale.


### Applications :

fraisage en roulant et fraisage en plongée pour percer les matériaux tendres à tenaces à copeaux longs.

### Caractéristiques

**Type:** Fraise à queue

**Norme DIN:** 844K



Type	Longueur de coupe maximale	Diamètre d'arbre	Longueur totale	Norme DIN	Article
	mm				
Fraise à queue	24	6	68	844K	23109706
Fraise à queue	38	10	88	844K	23109707
Fraise à queue	45	10	95	844K	23109708
Fraise à queue	53	12	110	844K	23109709
Fraise à queue	53	12	110	844K	23109710
Fraise à queue	63	16	123	844K	23109711
Fraise à queue	75	20	141	844K	23109713

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.