

FORMAT Fraise à rainurer N HSSco type 2250




Modèle :

acier rapide à 5 % de Co, type N, DIN 850-D, sans revêtement, à denture alternée.

Applications :

fraisages de rainure de clavette-disque pour clavettes Woodruff selon la norme DIN 6888 ou de petites encoches. Surfaces latérales rectifiées.



Caractéristiques

Type: Fraise à queue

Norme DIN: 850-D

Type	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Article
Fraise à queue	10	63	850-D	17202226
Fraise à queue	10	63	850-D	17202240
Fraise à queue	10	56	850-D	17202132
Fraise à queue	10	56	850-D	17202086
Fraise à queue	10	56	850-D	17202101
Fraise à queue	10	63	850-D	17202194
Fraise à queue	10	56	850-D	17202093
Fraise à queue	10	63	850-D	17202163
Fraise à queue	10	63	850-D	17202257
Fraise à queue	10	56	850-D	17202118
Fraise à queue	10	63	850-D	17202219
Fraise à queue	10	63	850-D	17202149
Fraise à queue	10	63	850-D	17202170
Fraise à queue	10	63	850-D	17202156
Fraise à queue	10	63	850-D	17202187
Fraise à queue	10	56	850-D	17202125
Fraise à queue	10	63	850-D	17202202
Fraise à queue	10	56	850-D	17202079
Fraise à queue	12	71	850-D	17202271
Fraise à queue	12	71	850-D	17202233
Fraise à queue	12	71	850-D	17202264

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.