

FORMAT Fraise pour clavettes N HSSco TiAIN type 2155




Fraise à rainurer, 3 dents, type N, DIN 844-K, acier rapide HSS-E PM, revêtement TiAIN
L'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Caractéristiques

Type: Fraise à clavette

Norme DIN: 844K



Type	Longueur de coupe maximale	Diamètre d'arbre	Longueur totale	Norme DIN	Article
	mm				
Fraise à clavette	8	6	52	844K	23109379
Fraise à clavette	13	6	57	844K	23109385
Fraise à clavette	11	6	55	844K	23109382
Fraise à clavette	10	6	54	844K	23109380
Fraise à clavette	13	6	57	844K	23109383
Fraise à clavette	13	6	57	844K	23109384
Fraise à clavette	11	6	55	844K	23109381
Fraise à clavette	16	10	66	844K	23109387
Fraise à clavette	16	10	66	844K	23109386
Fraise à clavette	19	10	69	844K	23109389
Fraise à clavette	22	10	72	844K	23109391
Fraise à clavette	19	10	69	844K	23109388
Fraise à clavette	19	10	69	844K	23109390
Fraise à clavette	26	12	83	844K	23109393
Fraise à clavette	26	12	83	844K	23109396
Fraise à clavette	26	12	83	844K	23109394
Fraise à clavette	26	12	83	844K	23109395
Fraise à clavette	22	12	79	844K	23109392
Fraise à clavette	32	16	92	844K	23109398
Fraise à clavette	32	16	92	844K	23109397
Fraise à clavette	38	20	104	844K	23109399
Fraise à clavette	45	25	121	844K	12049343

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.