


GUHRING Fraise à queue N HSSco Fire type 2168



Modèle :


type N, DIN 844-K, 30/32°, à coupe centrale.

L'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Applications :

fraisage en roulant et fraisage en bout.



Caractéristiques

Type: Fraise à queue

Norme DIN: 844K

Type	Longueur de coupe maximale mm	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Article
Fraise à queue	19	10	69	844K	12049371
Fraise à queue	32	16	92	844K	12049375
Fraise à queue	38	20	104	844K	12049376

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.