

GUHRING Fraise pour clavettes N HSSco Fire type 2156




Modèle :

type N, 30°, à partir de 3,0 mm de Ø, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 ainsi que fraisage en roulant.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

< Ø 3,0 mm



Caractéristiques

Type: Fraise à clavette

Norme DIN: 327

Type	Longueur de coupe maximale mm	Diamètre d'arbre mm	Longueur totale mm	Norme DIN	Article
Fraise à clavette	5	6	49	327	12049344
Fraise à clavette	7	6	51	327	12049345
Fraise à clavette	8	6	52	327	12049347
Fraise à clavette	11	10	61	327	12049348
Fraise à clavette	13	10	63	327	12049349
Fraise à clavette	16	12	73	327	12049351
Fraise à clavette	16	12	73	327	12049350
Fraise à clavette	19	16	79	327	12049353
Fraise à clavette	22	20	88	327	12049354

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.