

DANFOSS Raccord rapide acier série H5000

Accouplement pas sous pression. Module 1/2" compatible avec ISO 7241-A.



Caractéristiques

Série: H5000

Matériau: Acier

Revêtement du surface: Étamé

Température minimum de service: -20 °C

Température maximum de service: 200 °C

Norme: ISO 7241-A

Type de composant	Dimension du raccord	Type de raccord	Mesure de raccord	Pression maximum de service	Débit max. l/min	Joint	Article
				bar			
				150			10033201
Raccord femelle	1/8"	Tarudé	1/8" BSP cyl.	1000	6.1	NBR	10033054
Raccord femelle	3/8"	Tarudé	3/8" BSP cyl.	600	16.7	NBR	10033117
Raccord femelle	1/2"	Tarudé	1/2" BSP cyl.	500	25.5	NBR	10033148
Raccord femelle	3/4"	Tarudé	3/4" BSP cyl.	400	55	NBR	10033179
Raccord femelle	1/4"	Tarudé	1/4" BSP cyl.	400	11.6	NBR	10033085
Connecteur mâle	1/8"	Tarudé	1/8" BSP cyl.	1000	6.1	NBR	10181889
Connecteur mâle	3/8"	Tarudé	3/8" BSP cyl.	600	16.7	NBR	10181904
Connecteur mâle	1/2"	Tarudé	1/2" BSP cyl.	500	25.5	NBR	10181911
Connecteur mâle	3/4"	Tarudé	3/4" BSP cyl.	400	55	NBR	10181928
Connecteur mâle	1"	Tarudé	1" BSP cyl.	300	87	NBR	10181935
Connecteur mâle	1/4"	Tarudé	1/4" BSP cyl.	400	11.6	NBR	10181896

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.