

STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 20 (M16x2) x BSPP-fs

Couleur de tuyau noir. Raccordement test 20 / test 15, M 16 x 2/W 16 x 1.5.



Caractéristiques

- Matériau d'accouplement:** Acier
- Revêtement du surface:** Zinc nickelé
- Exécution raccord 1:** Test 20
- Exécution raccord 2:** Filetage femelle tournant
- Sorte de tresse:** Fibre synthétique

Caractéristiques [2]

- Matériau de la paroi intérieur:** PA
- Matériau de la robe:** PA
- Couleur de la robe:** Noir
- Température de service (continu):** -35 / 100 °C

Flexible diam. int. (DN)	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure	Taille du raccord fileté 1	Taille du raccord fileté 2	Longueur	Pression d'éclatement minimum (bar)	Pression d'épreuve	Article
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	2000	1100	600	11360793
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cyl.	1500	1900	950	11359852

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.